

Datenblatt Fallschutzboden DouxMonde Holzhackschnitzel

Hersteller:

Virgens GmbH Garten- u. Landschaftsbau
Neupullach 1a
85661 Forstinning
Tel. 08124/909069
Fax.08124/909053
office@virgens.de
www.douxmonde.de

Produkt:

Holzhackschnitzel
Geprüft nach DIN EN 1177:2008
Produkt geprüft durch DEKRA Testing and Certification GmbH
Prüfberichtsnummer: 340720500 Rev1

Spezifikation:

Korngröße: von 5mm-bis 30mm
Feuchtegehalt: 26 -32%
Holzart: Tanne, Kiefer, Fichte
Bearbeitung/Aufbereitung: mechanisch entrindet, gehäckselt, gesiebt, Feinstaub
abgesaugt
Setzungsverhalten: ca. 20%

Einbauempfehlung:

- Untergrund entsprechend der zu erwartenden Fallhöhe der Spielgeräte vorbereiten
- beim Unterbau auf Wasserdurchlässigkeit achten
- Fallschutzboden gemäß folgender Formel ausbringen:

Schichtstärke = Mindesthöhe + 100 mm Wegspieeffekt + Setzung

Mindesthöhe: kritische Fallhöhe <2 m: Mindesthöhe 200 mm
kritische Fallhöhe <3 m: Mindesthöhe 300 mm

Wartung und Instandhaltung:

- Schichtstärke regelmäßig kontrollieren, ggf. auffüllen bzw. glätten
- Entfernen von eventuell auf dem Material liegenden Glasscherben oder anderen Verunreinigungen